

- TEKNİK ÖZELLİKLERİ -

MODEL	STL-22J	STL-26J	STL-28J
BOYUTLAR			
Çalışma Yüksekliği	24m	28m	29.8m
Platform Yüksekliği	22m	26m	27.8m
Yatay Erişim	15.8m/14m	18m/16m	20m/17.8m
Platform Uzunluğu	10.8m	12.5m	13.1m
Platform Genişliği	2.49m	2.49m	2.49m
Kapalı Yükseklik	2.7m	2.9m	2.9m
Platform Ölçüleri	2.44m*0.91m	2.44*0.91m	2.44m*0.91m
Dingil Mesafesi	2.51m	3m	3m
Yerden Yükseklik	0.45m	0.43m	0.43m
PERFORMANS			
Yük Kapasitesi	300kg/460kg	300kg/460kg	300kg/460kg
Maks. Kişi Sayısı	2	2	2
Sürüş Hızı - Kapalı	5.1km/h	5.2km/h	5.2km/h
Sürüş Hızı - Yükseltilmiş	1.1km/h	1.1km/h	1.1km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45%	45%	45%
Dönme Yarıçapı - İç (Yükseltilmiş)	—	—	—
Dönme Yarıçapı - İç (Kapalı)	2.4m	2.5m	2.5m
Dönme Yarıçapı - Dış (Yükseltilmiş)	—	—	—
Dönme Yarıçapı - Dış (Kapalı)	5.6m	5.98m	5.98m
Kuyruk Salınım Mesafesi	1.47m	1.51m	1.51m
Maks. Çalışma Eğimi	5°	5°	5°
Kule Dönüş	360°	360°	360°
Lastikler	36*14-20	385/65-24	385/65-24
GÜÇ			
Güç Kaynağı	Cummins	Cummins	Cummins
Yakıt Tank Kapasitesi	160L	160L	160L
Sürüş & Direksiyon Modu	4WD*2WS	4WD*2WS	4WD*2WS
SES SEVİYESİ			
Ses Basınç Seviyesi	≤82dBA	≤82dBA	≤82dBA
AĞIRLIK			
Ağırlık	12200kg	16100kg	17200kg



LOFT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Orta Mahallesi - Derinçay Sokak - Dış Kapı No:1 - Daire 1/2 - Tuzla / İSTANBUL

+90 216 510 4586 - +90 532 391 6335 - info@loftmakina.com - www.loftmakina.com